MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC560KXZRE2

56.0 KW

Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				20HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	8
Curent maxim admis			A	41.6
Capacitate nominala	Racire		kW	56.0
	Incalzire			56.0
Consumul de energie		Racire	kW	19.31
		Incalzire		14.93
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	64/63
Greutate netă			kg	420
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø22.22(7/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				59

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.



Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.