



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC615KXZRE2
61.5 KW



Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)			22HP
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire		A	8
Curent maxim admis		A	42.0
Capacitate nominala	Racire	kW	61.5
	Incalzire		61.5
Consumul de energie		Racire	21.35
		Incalzire	16.14
Dimensiuni exterioare	I/L/A	mm	2052x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire	dB(A)	65/64
Greutate netă		kg	420
Refrigerant	Tip / GWP		R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare	kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid	mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos	mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos	mm(in)	ø25.4(1") [ø22.22(7/8")]
Capacitatea minima/maxima acceptata		%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate			65



All measurements in mm.

