



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC670KXZRE2
67.0 KW



Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				24HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	8
Curent maxim admis			A	42.4
Capacitate nominala	Racire		kW	67.0
	Incalzire			63.0
Consumul de energie		Racire	kW	25.57
		Incalzire		17.45
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	65/64
Greutate netă			kg	420
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø25.4(1") [ø22.22(7/8")]
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				71



All measurements in mm.

