




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDT71KXZE1

7.1 KW



Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	7.1
Capacitate nominala de incalzire		kW	8.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.08-0.08
	Incalzire	kW	0.08-0.08
Nivel putere sonoră		dB(A)	62
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 47 Hi:35 Me:32 Lo:28
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	Uniti236 x 840 x 840
Dimensiuni exterioare panou:	I x L x A	mm	Panoui35 x 950 x 950
Greutate netă		kg	Uniti21.5ãPanou standardi5
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi28 Hi17 Me14 Lo12
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E) Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E)
Filtru de aer			Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționala)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 Black: RCN-T-5BB-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A / 2088

